



### ◆ネックボルトの取り付け

ネックボルトを取り付ける際は、**矢印の箇所を目視確認しながら**、下記に十分注意しながら作業して下さい。

- ・ネックボルトの両側を赤黒2本のケーブルが通る様に作業する事。
- ・ボルト先端のネジ切り部分がケーブル被覆を傷付けない様、作業する事。

シャフトの内径（直径）は、

- ・シャフト内の赤黒ケーブル 5.5sq×2本
- ・ネックボルト×1本

で、ほぼ一杯となります。確認せずにネックボルトを差し込んで締め込みますと、ケーブル被覆を傷付け、ショートの原因となります。慎重に作業を行って下さい。

### ◆ネックボルトを2本のケーブルの間に通すコツ

ネックボルトを通す隙間を確保する際は、赤黒2本のケーブルを、写真の左右方向へ拡げるのではなく、人差し指をケーブルの間に入れて摘まんで持つにして、平行を保つイメージで取り付けると、シャフト内の2本のケーブル間に隙間を確保し易くなります。

### ◆注意事項

当該作業不備によるショートその他、ネックボルトを対策品に交換せずに長期使用した事が原因でショートし、バッテリー焼損やアイパイロットユニット、コントロールボードの破損などが発生しております。十分注意して作業して頂くと共に、中古品や個人輸入した物などをお使いの場合、施工状態とネックボルト対策品が使われているかどうかをご確認下さい。